


PB P5 - 12 mm
 Artikel: 12091, 12275

 1393		
KRONOSPAN CR spol. r. o., Na hranici 6, 586 01 Jihlava 10 P5-CPR-2013-07-01		
EN 13 986 : 2004+A12015 EN 312 PB P5 Nosná deska pro použití ve vlhkém prostředí / Load bearing board for use in humid conditions 12 mm		
Pevnost a Tuhost / Strength and Stiffness	V tlaku, tahu, ohybu, smyku, jako / In compression, tension, bending shear, as:	P5
Proražení, jako / Punching shear, as		
- pevnost pod bodovým zatížením / point load strength : maximum / ultimate provozní spolehlivost / serviceability		NPD
- tuhost pod bodovým zatížením / point load stiffness:		NPD
Odolnost proti nárazu / Impact resistance: (EN 12781)		NPD
Reakce na oheň / Reaction to fire :		D-s2, d0
Propustnost vodní páry / Water vapour permeability:		NPD
Únik formaldehydu / Release of formaldehyde:		E1
Obsah pentachlorofenolu / Content of pentachlorophenol:		PCP ≤ 5 ppm
Vzduchová neprůzvučnost / Airborne sound insulation:		R = 25 dB
Zvuková pohltivost / Sound absorption:		α = 0,10 / 0,25
Tepelná vodivost / Thermal conductivity :		λ = 0,13 W / m . K
Trvanlivost / Durability as:		
- Rozlupčivost / Internal bond:		P5
- Tloušťkové bobtnání / Swelling in thickness:		P5
- Odolnost proti vlhkosti / Moisture resistance:		P5
- Biologická trvanlivost / Biological (EN 335-3) :		Třída 2 / Class 2