


**PB P5 - 15 mm**  
 Artikel: 12091, 12275

 1393		
KRONOSPAN CR spol. r. o., Na hranici 6, 586 01 Jihlava 10 P5-CPR-2013-07-01		
EN 13 986 : 2004+A12015 EN 312 PB P5 Nosná deska pro použití ve vlhkém prostředí / Load bearing board for use in humid conditions 15 mm		
<b>Pevnost a Tuhost /</b> <b>Strength and Stiffness</b>	V tlaku, tahu, ohybu, smyku, jako / In compression, tension, bending shear, as:	P5
<b>Proražení, jako / Punching shear, as</b>		
- pevnost pod bodovým zatížením / point load strength : maximum / ultimate provozní spolehlivost / serviceability		NPD
- tuhost pod bodovým zatížením / point load stiffness:		NPD
<b>Odolnost proti nárazu / Impact resistance: (EN 12781)</b>		NPD
<b>Reakce na oheň / Reaction to fire :</b>		D-s2, d0
<b>Propustnost vodní páry / Water vapour permeability:</b>		NPD
<b>Únik formaldehydu / Release of formaldehyde:</b>		E1
<b>Obsah pentachlorofenolu / Content of pentachlorophenol:</b>		PCP ≤ 5 ppm
<b>Vzduchová neprůzvučnost / Airborne sound insulation:</b>		R = 27 dB
<b>Zvuková pohltivost / Sound absorption:</b>		α = 0,10 / 0,25
<b>Tepelná vodivost / Thermal conductivity :</b>		λ = 0,13 W / m . K
<b>Trvanlivost / Durability as:</b>		
- <b>Rozlupčivost / Internal bond:</b>		P5
- <b>Tloušťkové bobtnání / Swelling in thickness:</b>		P5
- <b>Odolnost proti vlhkosti / Moisture resistance:</b>		P5
- <b>Biologická trvanlivost / Biological (EN 335-3) :</b>		Třída 2 / Class 2