



Kronospan Polska Sp. z o.o.  
ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek

## Wymagania techniczne dla typ MDF/HDF lakierowane Master Data Sheet type MDF/HDF lacquered

### PLYTA LAKIEROWANA LACQUERED PLATES

Data aktualizacji / update:  
19.07.2021

Zastosowanie/purpose: płyta nienośna, do zastosowania wewnętrznego w warunkach suchych, do wyposażenia wnętrz łącznie z meblami.

Non-load bearing boards, for indoor use in dry conditions, interior fittings including furniture.

	Parametry Specific Value	Norma Standard	Jednostki Unit	Wymagania requirements
Wymagania techniczne Product Specific Value	Tolerancja długości i szerokości Length/width tolerance	EN 324-1	[mm/m]	±2 max 5mm
	Prostoliniowość krawędzi Straightness tolerance	EN 324-2	[mm/m]	≤1,5
	Prostokątność Squareness tolerance	EN 324-2	[mm/m]	≤2,0
	Tolerancja grubości Thickness	EN 324-1	[mm]	±0,2
	Właściwości fizyko-mechaniczne zgodne z wymaganiami dla płyty przed uszlachetnieniem. Wymagania techniczne nie ulegają zmianie przy produkcji płyt FSC / PEFC. Property physical and mechanical according to requirements for raw boards. The technical requirements are not changed in the production of FSC/PEFC plate.			
	* Formaldehyde release class E1	EN 717-1 EN ISO 12460-3	ppm mg/m <sup>2</sup> h	≤ 0,1 ≤ 3,5
	* Formaldehyde release class E-LE	EN 16516	ppm	≤ 0,1
	* spełnienie wymagań dotyczących emisji formaldehydu w zależności od typu płyty na zamówieniu klienta, po uzgodnieniu z Działem Sprzedaży. Compliance with formaldehyde emission requirements depending on the type of board on the customer's order, after agreeing with the Sales Department.			
	Odporność powierzchni na zimne płyny. Surface resistance to cold liquids	EN 12720	degrees of change	≥ 4
	Przyczepność. Surface soundness.	EN 2409	degrees of change	≤ 2
Odporność na zarysowania. Resistance to scratching.	EN 12137-2	[N]	> 1 ≤ 2	
Spełnienie wymagań dotyczących odporności powierzchni wg. IOS-MAT 0066 tylko na podstawie zamówienia klienta, po uzgodnieniu z Działem Sprzedaży. Fulfilling requirements concerning surface resistance acc. to IOS-MAT 0066 in accordance with customer's order after agreement with Sales Department.				

źródło / source: Kronospan-MDF Board-Technical Requirements.