

FIȘA TEHNICĂ / TECHNICAL SHEET

PLĂCI DE FIBRE (MDF) MELAMINATE IOS-MAT 181 / MELAMINATE FACE (MDF) FIBREBOARDS IOS-MAT 181

	Technical characteristics	Unit	Thickness (mm)			Test / requirement standard
			9 ÷ 15	≥ 15 to 20	20 ÷ 28	
1	Toleranțe la grosime în raport cu valoarea nominală <i>Tolerances on thickness relative to nominal value</i>	mm	+0,5/- 0,3		± 0,5	EN 14323 EN 14322
2	Toleranțe la lungime și lățime <i>Tolerances on length and width</i> - dimensiuni comerciale <i>commercially available size</i> - plăci semifabricate <i>pre-cut panels</i>	mm	± 5 ± 2,5			EN 14323 EN 14322
3	Planeitate <i>Flatness</i>	mm / m	-	≤ 2 (numai pentru suprafețe echilibrate /only for equilibrated surfaces) *		EN 14323 EN 14322
4	Exfoliere a marginilor <i>Edge damage</i> - dimensiuni comerciale <i>commercially available size</i> - plăci semifabricate <i>pre-cut panels</i>	mm	≤ 10 ≤ 3			EN 14323 EN 14322
5	Defecte de aspect al suprafeței <i>Surface defects</i>	mm ² /m ² mm/m ²	puncte/points ≤ 2 lungime/length ≤ 20			EN 14323 EN 14322
6	Rezistența la zgâriere <i>Resistance to scratching</i>	N	≥ 1,5			EN 14323 EN 14322
7	Rezistența la pătare <i>Resistance to staining</i>	nivel rating	≥ 3			EN 14323 EN 14322
8	Rezistența la fisurare <i>Resistance to cracking</i>	nivel rating	≥ 3			EN 14323 EN 14322
9	Emisie de aldehidă formică <i>Formaldehyde release</i> Clasa/Class (CARB P2+EPA)	mg /m ² h	≤ 0,65			EN ISO 12460-3 IOS-MAT-0003 vers.AA-10899-15
10	Emisia de formaldehidă <i>Formaldehyde release</i>	ppm	≤ 0.1			EN 16516 IOS-MAT-181 vers. AA-2183046-3
11	Rezistența la abraziune <i>Resistance to abrasion</i> Clasa/Class 3A Clasa/Class 3B	rotații revolutions	≥ 150 ≥ 250			EN 14323 EN 14322

)* - Suprafața echilibrată corespunde plăcilor melaminate pe ambele suprafețe, cu același tip de acoperire
- *Equilibrated surfaces corresponds for boards covered on both sides, by the same foil*

NOTA Pentru caracteristicile fizice și dimensionale, se face referire la fișele tehnice pentru plăci de fibre MDF și MDF Deep Light/ Plus, care constituie suportul.

NOTE For the physical and dimensional properties, refers to the technical sheets for fibreboard typ MDF and MDF Deep Light/Plus which constitutes the support.

APROBAT / APPROVED BY

DIRECTOR GENERAL
GENERAL MANAGER
OANA BODEA

MANAGER TEHNIC
TECHNICAL MANAGER
MARCEL DÖRR

* 105 - Fișa tehnică Plăci de fibre tip MDF IOS-MAT 181 melaminate - Ediția 1, Revizia 4 din 3.1.2021 - Elaborat MI - Aprobat DG

UNICREDIT BANK
Cont RON: RO03 BACX 0000 0000 3020 1310
Cont EUR: RO24 BACX 0000 0000 3020 1320
Code swift: BACXROBU

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ:
RON: RO 37 RNCB 0053 1611 3082 0001
EUR: RO 10 RNCB 0053 1611 3082 0002
USD: RO 80 RNCB 0053 1611 3082 0003
Code SWIFT: RNCBROBU
BIC Code: RNCB