



Strøafstand cc [mm]					Lastkategori	Fladelast	Punktlast
1000	900	600	450	300		q_k [kN/m ²]	Q_k [kN]
4)	3)	1)	5)	2)		Værdier fra DK nat. annex til EC1	
✓	✓	✓	✓	✓	A1	1,5	2,0
✓	✓	✓	✓	✓	B	2,5	2,5
✓	✓	✓	✓	✓	C1	2,5	3,0
✓	✓	✓	✓	✓	C2	4,0	3,0
÷	✓	✓	✓	✓	C3-C5	5,0	4,0
÷	✓	✓	✓	✓	D1	4,0	4,0
÷	÷	✓	✓	✓	D2	5,0	7,0
÷	✓	✓	✓	✓	B, C og D adgangsveje	5,0	4,0

Klarer krav til fladelast

Krav til punktlast iht. EN 12871:2013 samt DK nationale annex til EC0:2024, EC1:2024 og EC5:2024

- 1) Teknologisk Institut Rapport 369872-1, 12 punkter statisk, ingen SBI.
- 2) Ingen prøvninger fremsendt!
- 3) Beregnet på baggrund af 4 serier a ´ 12 statiske prøvninger, i alt 45 testpunkter – til brud, ved fuge.
- 4) Oplagt med flyverstød. Beregnet på baggrund af 3 serier a ´ 12 statiske prøvninger, i alt 36 testpunkter – til brud, blandet lokation!.
- 5) Teknologisk Institut Rapport 364915, 12 punkter statisk, ingen SBI.